











Multi-Form

Dryback	Wymiary	1219.2 x 228.6 x 2,5 mm
 Deska	Warstwa ściernalna	0,55 mm
	Opakowanie Waga opakowania	16 szt. - 4,459 m ² 20.07 kg
	Gwarancja	Użytek domowy: 20 lat Użytek komercyjny: 10 lat

Klasyfikacja			
	Klasa do użytku komercyjnego	EN ISO 10874	Klasa 33
	Klasa do użytku przemysłowego	EN ISO 10874	Klasa 42
	Emisja formaldehydów	EN 717-1	E1
	Klasa reakcji na ogień	DIN 51130	Bfl-s1
	Odporność na poślizg	EN13893	R 10
	Odporność na światło	EN ISO 105-B02	Klasa ≥6
	Pozostałość wgniecenia	ISO 24343-1	≤0.1 mm
	Odporność na ruch krzeseł na kółkach	ISO 4918	Odporne
	Odporność na plamy Odporność chemiczna	EN 423	Odporne
	Przewodność cieplna	EN 12667	0.040 (m ² K) / W
	Stabilność wymiarowa pod wpływem temperatury	ISO23999	Stabilność wymiarów ≤0.25%
	Utylizacja		Nadaje się do recyklingu

